

Regulamin **tymczasowy** zawodów w konkurencji **F1B Std.**

Parametry techniczne:

1. Masa modelu, powierzchnia jak również masa naciągu gumowego taka sama jak w przypadku modeli latających w F1B.
2. Model można wykonać z dowolnego materiału.
3. W modelu może znajdować się tylko jedna linka która odpowiada za uruchomienie determalizatora.
4. Zabronione jest stosowanie mechanizacji obsady (zmiana skoku śmigła, blokady łopat lub opóźnienia podczas startu), skrzydeł i statecznika pionowego. Podczas lotu można tylko raz zmienić położenie statecznika poziomego (determalizator).
5. Do nakręcania naciągu gumowego można stosować wkrętarek ręcznych jak również elektrycznych .
6. Oznakowanie modelu według obowiązujących przepisów w F1B.
7. Dozwolone jest zastosowanie dowolnego wyłącznika - mechaniczny lub elektroniczny, który może sterować tylko jedną funkcją (determalizator).
8. W modelu można zainstalować „radiodeter” a także GPS lub inny nadajnik radiowy służący do odnajdywania modelu po wykonanym locie.

Regulamin **tymczasowy** zawodów w konkurencji **F1C Std.**

Parametry techniczne:

1. Silnik max. 2,5 cm³, zakaz stosowania jakichkolwiek przedłużeń wydechu, gardziel gaźnika o średnicy max. $\varnothing$ 4 mm, śmigło osadzone bezpośrednio na wale (zakaz stosowania reduktora), czas pracy silnika max. 4 sekundy. Paliwo standard – olej i metanol, bez nitrometanu.
2. Model, masa min. – 800 g. obciążenie powierzchni 20-50g/dcm².
3. Skrzydła: zabrania się stosować jakichkolwiek zmian parametrów skrzydła podczas lotu, tzn. niedozwolona jest zmiana rozpiętości, wysklepienia profilu i kąta zaklinowania płata.
4. Oznakowanie modelu według obowiązujących przepisów w F1C.
5. Podczas lotu przed uruchomieniem „determalizatora” dozwolona jest tylko jedna zmiana ustawienia steru kierunku i statecznika poziomego, czyli z pozycji w locie silnikowym na położenie właściwe do lotu szybowego.
6. Dozwolone jest zastosowanie dowolnego, wyłącznika (mechaniczny lub elektroniczny) jak również można zainstalować „radiodeter” a także GPS lub inny nadajnik radiowy do odnajdywania modeli.
7. Model można wykonać z dowolnego materiału.